



業務用 超音波ねずみ撃退機

特許申請済

超音波をスピーカーから放射させ、ネズミ等の有害獣を忌避させる装置



- おすすめ POINT 1. 様々な超音波のパターンにより、ネズミが慣れにくい工夫をしています
 おすすめ POINT 2. ネズミが聞き取れる幅広い周波数を出し続け、さらに慣れにくい工夫をしています
 おすすめ POINT 3. 高音圧(大音量)でネズミにとって耐えがたい環境を作り出します

商品名	仕様	商品画像
① 親機 単独型 付属品：ACアダプタ (DC19V/19.5V) 接続：子機接続不可	<ul style="list-style-type: none"> ●電源：ACアダプタより供給 ●消費電力：45VA以下 ●質量：約1.3kg ●動作温度/湿度：0℃～40℃/20%～90%(非結露) ●外形寸法：95(W)×95(H)×150(D)mm 突起物は含まず ●音圧レベル：100dB以上 	
② 親機 付属品：ACアダプタ (DC19V/19.5V) 接続：子機3台まで可	<ul style="list-style-type: none"> ●電源：ACアダプタより供給 ●消費電力：45VA以下 ●質量：約1.6kg ●動作温度/湿度：0℃～40℃/20%～90%(非結露) ●外形寸法：170(W)×120(H)×92(D)mm 突起物は含まず、 212(W)×139(H)×130(D)mm 最大 ●音圧レベル：100dB以上 	
③ 子機 付属品：ケーブル(約8m) 接続：子機接続不可	<ul style="list-style-type: none"> ●電源：親機から供給 ●質量：約1.2kg(ケーブル含む) ●動作温度/湿度：0℃～40℃/20%～90%(非結露) ●外形寸法：95(W)×105(H)×76(D)mm 突起物は含まず 138(W)×128(H)×120(D)mm 最大 ●音圧レベル：100dB以上 	
④ 防滴アダプター 付属品：電源用L型アダプタ	<ul style="list-style-type: none"> ●親機単独型用、親機用、子機用 (写真は親機単独型用) 	
⑤ 天井吊下型 付属品： 全操作リモコン、 落下防止用フック・ワイヤー	<ul style="list-style-type: none"> ●電源：ACアダプタより供給 ●消費電力：45VA以下 ●質量：約900g ●動作温度/湿度：0℃～40℃/20%～90%(非結露) ●外形寸法：237(W)×237(H)×165(D)mm 突起物は含まず ●音圧レベル：100dB以上 ●放射角度：反射板使用時 360° 反射板取外し時は真下方向±60° 	
⑥ 天井埋込型	<ul style="list-style-type: none"> ●電源：親機から供給 ●動作温度/湿度：0℃～40℃/20%～90%(非結露) ●外形寸法：140(W)×100(H)mm ●音圧レベル：100dB以上 	

使用上の注意

- 直射日光を避け高温多湿になる場所への設置は避けて下さい。水滴のかかる場所やホコリの多い場所には設置しないで下さい。
- 音の可聴範囲には個人差がある為、本機の動作音が聞こえる場合があります。なるべく人のいない時間帯や人が近づきにくい場所に設置して下さい。